

CONSERVACIÓN

climasmonterrey.com 

DIMENSIONES METROS	M3	TEMP. CUARTO º F			
			USO INTERIOR SCROLL HISPANIA	EVAPORADOR HISPANIA	CAPACIDAD BTU/HR EVAPORADO HISPANIA
2.4 X 4.87 X 3.0	35.06	35	HUCZO-0200-M6	HEA 3002 23 4	13,073
2.4 X 5.48 X 3.0	39.46	35	HUCZO-0200-M6	HEA 3003 35 4	19,716
2.4 X 6.0 X 3.0	43.20	35	HUCZO-0200-M6	HEA 3003 35 4	19,716
2.4 X 6.7 X 3.0	48.24	35	HUCZO-0200-M6	HEA 3003 35 4	19,716
2.4 X 7.31 X 3.0	52.63	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3004 46 4	25,904
2.4 X 7.92 X 3.0	57.02	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3005 56 4	32,738
2.4 X 8.53 X 3.0	61.42	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3005 56 4	32,738
2.4 X 9.14 X 3.0	65.81	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3006 69 4	38,240
2.4 X 9.75 X 3.0	70.20	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3006 69 4	38,240
3.0 X 4.26 X 3.0	38.34	35	HUCZO-0200-M6	HEA 3003 35 4	19,716
3.0 X 4.87 X 3.0	43.83	35	HUCZO-0200-M6	HEA 3003 35 4	19,716
3.0 X 5.48 X 3.0	49.32	35	HUCZO-0200-M6	HEA 3005 56 4	32,738
3.0 X 6.0 X 3.0	54.00	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3004 46 4	25,904
3.0 X 7.31 X 3.0	65.79	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3004 46 4	25,904
3.0 X 8.53 X 3.0	76.77	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3005 56 4	32,738
3.65 X 3.65 X 3.0	39.97	35	HUCZO-0200-M6	HEA 3003 35 4	19,716
3.65 X 4.26 X 3.0	46.65	35	HUCZO-0200-M6	HEA 3003 35 4	19,716
3.65 X 4.87 X 3.0	53.33	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3004 46 4	25,904
3.65 X 5.48 X 3.0	60.01	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3005 56 4	32,738
3.65 X 6.0 X 3.0	65.70	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3005 56 4	32,738
3.65 X 6.7 X 3.0	73.37	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3005 56 4	32,738
4.26 X 4.26 X 3.0	54.44	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3004 46 4	25,904
4.26 X 4.87 X 3.0	62.24	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3005 56 4	32,738
4.26 X 6.0 X 3.0	76.68	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3005 56 4	32,738
4.26 X 7.31 X 3.0	93.42	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3006 69 4	38,240
4.87 X 4.87 X 3.0	71.15	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3005 56 4	32,738
4.87 X 6.0 X 3.0	87.66	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3005 56 4	32,738
4.87 X 7.31 X 3.0	106.80	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3006 69 4	38,240
5.48 X 5.48 X 3.0	90.09	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3005 56 4	32,738
5.48 X 6.0 X 3.0	98.64	35	HUCZO-0300-M6	HEA 3006 69 4	38,240
5.48 X 7.31 X 3.0	120.18	35	HUCZO-0400-M6	HEA 3006 69 4	38,240
6.0 X 6.0 X 3.0	108.00	35	HUCZO-0400-M6	HEA 3006 69 4	38,240
6.0 X 7.31 X 3.0	131.58	35	HUCZO-0400-M6	HEA 3006 69 4	38,240
6.0 X 8.53 X 3.0	153.54	35	HUCZO-0400-M6	2 - HEA 3003 35 4	39,432
6.0 X 9.75 X 3.0	175.50	35	HUCZO-0500-M6	2 - HEA 3004 46 4	51,809
6.0 X 10.97 X 3.0	197.46	35	-	2 - HEA 3005 56 4	65,477
6.0 X 12.19 X 3.0	219.42	35	-	2 - HEA 3005 56 4	65,477
12.19 X 7.31 X 3.0	267.33	35	-	2 - HEA 3006 69 4	76,479
12.19 X 8.53 X 3.0	311.94	35	2-HUCZO-0400-M6	2 - HEA 3006 69 4	76,479
12.19 X 9.75 X 3.0	356.56	35	2-HUCZO-0400-M6	2 - HEA 3006 69 4	76,479
12.19 X 10.97 X 3.0	401.17	35	-	2 - HEA 3006 69 4	76,479
12.19 X 12.19 X 3.0	445.79	35	-	2 - HEA 3006 69 4	76,479

1. 35 °C (95°F) Ambiente
2. Temperatura Interior de Cámara de 1.7 °C (35°F)
3. Aislamiento de 4 Pulgadas Poliestireno (2 .5 Pulgadas Poliuretano)
4. Factor de Seguridad del 10 %
5. Rotación del Producto de 24 hrs
6. Temperatura de Entrada del Producto Promedio de 4.4 °C a 10 °C (40 °F a 50°F)
7. Recorrido de Tubería Promedio de 8 metros a 10 metros Lineales Máximo (26.2 Pies a 32.8 Pies)
8. DT de 10°F a 12°F (5.55°C a 6.7°C)
9. Temperatura de evaporación máxima 23°F (-5°C) para evaporadores de deshielo por aire.

CONGELACIÓN

climasmonterrey.com



DIMENSIONES METROS	M3	TEMP. CUARTO ° F	USO EXTERIOR SCROLL	EVAPORADOR	CAPACIDAD BTU/HR
			HISPANIA	HISPANIA	EVAPORADO HISPANIA
1.83 X 3.0 X 2.4	13.18	-10	HUCZ-0200-L6	HEA 3002 23 4D	10,153
2.4 X 2.4 X 2.4	13.82	-10	HUCZ-0200-L6	HEA 3002 23 4D	10,153
2.4 X 3.0 X 2.4	17.28	-10	HUCZ-0250-L6	HEA 3002 23 4D	10,153
2.4 X 4.87 X 3.0	35.06	-10	HUCZ-0500-L6	HEA 3004 46 4D	19,120
2.4 X 7.92 X 3.0	57.02	-10	HUCZ-0700-L6	2- HEA 3003 35 4D	30,732
2.4 X 8.53 X 3.0	61.42	-10	HUCZ-0700-L6	2- HEA 3003 35 4D	30,732
2.4 X 9.14 X 3.0	65.81	-10	HUCZ-0700-L6	2- HEA 3003 35 4D	30,732
2.4 X 9.75 X 3.0	70.20	-10	HUCZ-0700-L6	2- HEA 3003 35 4D	30,732
3.0 X 3.0 X 3.0	27.00	-10	HUCZ-0500-L6	HEA 3004 46 4D	19,120
4.26 X 7.31 X 3.0	93.42	-10	HUCZ-0700-L6	HEA 3006 69 4D	27,549
4.87 X 4.87 X 3.0	71.15	-10	HUCZ-0700-L6	HEA 3006 69 4D	27,549
4.87 X 6.0 X 3.0	87.66	-10	HUCZ-0900-L6	2 - HEA 3004 46 4D	38,241
4.87 X 7.31 X 3.0	106.80	-10	HUCZ-0900-L6	2 - HEA 3005 56 4D	49,090
5.48 X 5.48 X 3.0	90.09	-10	HUCZ-0800-L6	2- HEA 3003 35 4D	30,732
5.48 X 6.0 X 3.0	98.64	-10	HUCZ-0900-L6	2 - HEA 3004 46 4D	38,241
5.48 X 7.31 X 3.0	120.18	-10	HUCZ-0900-L6	2 - HEA 3004 46 4D	38,241
6.0 X 6.0 X 3.0	108.00	-10	HUCZ-0900-L6	2 - HEA 3004 46 4D	38,241
6.0 X 7.31 X 3.0	131.58	-10	HUCZ-0900-L6	2 - HEA 3004 46 4D	38,241
6.0 X 8.53 X 3.0	153.54	-10	HUCZ-0900-L6	2 - HEA 3005 56 4D	49,090
6.0 X 9.75 X 3.0	175.50	-10	HUCZ-1200-L6	2 - HEA 3006 69 4D	55,097
6.0 X 10.97 X 3.0	197.46	-10	HUCZ-1200-L6	2 - HEA 3006 69 4D	55,097
6.0 X 12.19 X 3.0	219.42	-10	2 - HUCZ-0800-L6	2 - HEA 3004 46 4D	55,097
12.19 X 7.31 X 3.0	267.33	-10	2 - HUCZ-0800-L6	2 - HEA 3004 46 4D	55,097
12.19 X 8.53 X 3.0	311.94	-10	2 - HUCZ-0900-L6	4 - HEA 3004 46 4D	76,481
12.19 X 9.75 X 3.0	356.56	-10	2 - HUCZ-0900-L6	4 - HEA 3005 56 4D	98,180
12.19 X 10.97 X 3.0	401.17	-10	2- HUCZ-1000-L6	4 - HEA 3006 69 4D	110,195
12.19 X 12.19 X 3.0	445.79	-10	2- HUCZ-1000-L6	4 - HEA 3006 69 4D	110,195

1. 35 °C (95°F) Ambiente

2. Temperatura Interior de Cámara de -23.3 °C (-10°F)

3. Aislamiento de 4 Pulgadas Poliuretano)

4. Factor de Seguridad del 10 %

5. Rotación del Producto de 24 hrs

6. Temperatura de Entrada del Producto Promedio de -23.3 °C (-10°F)

7. Recorrido de Tubería Promedio de 8 metros a 10 metros Lineales Máximo (26.2 Pies a 32.8 Pies)

8. DT de 9°F a 12°F (5°C a 6.7°C)