


EMIS70HHR



CÓDIGO DE INGENIERÍA
513305074



REFRIGERANTE
R-134a



VOLTAJE Y FRECUENCIA
115-127 V 60 Hz



APLICACIÓN
L/M/HBP



TIPO DE MOTOR
RSIR



CONDICIÓN DE STÁNDAR
AHRI



CAPACID REFRIGERACIÓN
128 W



EFICIENCIA
1.09 W/W

DATOS

DATOS GENERALES

Modelo	EMIS70HHR
Tipo	Hermetic Reciprocating
Tecnología	ON/OFF
Aplicación del Compresor	L/M/HBP
Dispositivo de Expansión	Capillary Tube
Enfriamiento del Compresor	Fan/127
HP	1/5
Torque de Arranque	LST
Sítio de Fabricación	BRAZIL

DATOS ELÉCTRICOS

Resistencia de la Bobina de Arranque	8.05 Ω at 25°C
Resistencia de la Bobina de Marcha	3.0 Ω at 25°C
Corriente con Rotor Trabado (LRA) 60Hz	28.2 A
Corriente a Plena Carga (L/MBP) 60Hz	4.1 A
Corriente a Plena Carga (HBP) 60Hz	4.5 A

DATOS MECÁNICOS

Desplazamiento	5.96 cm ³
Carga de Aceite	160 ml
Tipo de Aceite	ESTER
Viscosidad del Aceite	ISO10
Peso	7.3 Kg

COMPONENTES ELÉCTRICOS

CSR CSIR BOX	No
Tipo de Dispositivo de Arranque	RELAY

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

Placa Base	UNI V2
------------	--------

Tuberías	Diámetro Interno	Forma	Material
Succión	8.2 mm	STRAIGHT	COPPER
Descarga	6.5 mm	STRAIGHT	COPPER
Servicio	6.5 mm	STRAIGHT	COPPER

PERFORMANCE

CONDICIÓN DE PRUEBA

Refrigerante de Prueba	R-134a
Aplicación de Prueba	LBP
Condición de Stándar de Prueba	AHRI
Refrigeración de Prueba	Fan
Voltaje de Prueba	127 V
Frecuencia de Prueba	60 Hz
Máx. Carga de Refrigerante	250 g
Temperatura de Referencia	Dew

RATED POINTS

Temperatura Condensación °C	Temperatura Evaporación °C	Capacid Refrigeración W	Eficiencia W/W	Consumo Potencia W	Corriente A	Flujo Masa kg/h
40.6	-31.7	128	1.09	118	-	3.08

Condición de prueba: Sub-resfriamiento 0 K, Retorno 4.4 °C. Los datos son una indicación de la simulación basada en el rendimiento.

CURVA DE PERFORMANCE**Temperatura Condensación 35°C**

Temperatura Evaporación °C	Capacid Refrigeración W	Eficiencia W/W	Consumo Potencia W	Corriente A	Flujo Masa kg/h
-35	117	1.09	107	-	2.64
-30	153	1.37	112	-	3.48
-25	200	1.64	121	-	4.55
-20	259	1.90	136	-	5.91
-15	332	2.14	155	-	7.60
-10	420	2.38	177	-	9.69
-5	526	2.62	201	-	12.24

Condición de prueba: Sub-resfriamiento 0 K, Retorno 4.4 °C. Los datos son una indicación de la simulación basada en el rendimiento.

CURVA DE PERFORMANCE**Temperatura Condensación 45°C**

Temperatura Evaporación °C	Capacid Refrigeración W	Eficiencia W/W	Consumo Potencia W	Corriente A	Flujo Masa kg/h
-35	98	0.82	119	-	2.45
-30	131	1.06	124	-	3.29
-25	172	1.28	135	-	4.34
-20	224	1.49	151	-	5.66
-15	288	1.68	171	-	7.31
-10	366	1.88	195	-	9.33
-5	459	2.08	221	-	11.80


Condición de prueba: Sub-resfriamiento 0 K, Retorno 4.4 °C. Los datos son una indicación de la simulación basada en el rendimiento.

CURVA DE PERFORMANCE**Temperatura Condensación 55°C**

Temperatura Evaporación °C	Capacid Refrigeración W	Eficiencia W/W	Consumo Potencia W	Corriente A	Flujo Masa kg/h
-30	106	0.86	124	-	2.97
-25	142	1.04	137	-	4.01
-20	187	1.21	155	-	5.30
-15	242	1.37	177	-	6.90
-10	309	1.52	203	-	8.87
-5	389	1.67	233	-	11.26

Condición de prueba: Sub-resfriamiento 0 K, Retorno 4.4 °C. Los datos son una indicación de la simulación basada en el rendimiento.

RANGO DE APLICACIÓN



DIMENSIONES EXTERNAS

