


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CM 5001.083**

**Guía de entrada de cables**

Estado: 12/11/2024 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5001.083 - Guía de entrada de cables Perfil C, para placas de montaje, para VX, TS, VX SE, TP

Para la tracción de los cables durante la entrada. La longitud de la guía de entrada de cables se ha adaptado a la anchura de la placa de montaje. Los ángulos de fijación incluidos en la unidad de envase permiten tres montajes diferentes sobre la placa de montaje.

## Características

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia               | CM 5001.083                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción producto     | Para la tracción de los cables durante la entrada. La longitud de la guía de entrada de cables se ha adaptado a la anchura de la placa de montaje. Los ángulos de fijación incluidos en la unidad de envase permiten tres montajes diferentes sobre la placa de montaje. |
| Material                 | Chapa de acero                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Superficie               | Galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unidad de envase         | Incl. dos ángulos de fijación y tornillos de fijación.                                                                                                                                                                                                                   |
| Posibilidades de montaje | recto, con 23 mm de distancia a la placa de montaje<br>recto, con 10 mm de distancia a la placa de montaje<br>inclinado, hacia la placa de montaje                                                                                                                       |
| Adecuado para            | Sistema de zócalo VX<br>Base/plinth system VX, stainless steel                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensiones              | Longitud: 1.099 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adecuado para            | Tipo de armario: VX<br>TS<br>VX SE<br>TP<br>Anchura: = 1.200 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Unidad de embalaje       | 1 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso/UE                  | 0,45 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso neto                | 0.93                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso bruto               | 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Características

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCF/PU (cradle-to-gate) | 1,7 kg CO2 eq (Cat B)                                                                         |
| Note on the PCF class   | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| Código arancelario      | 73269098                                                                                      |
| EAN                     | 4028177502970                                                                                 |
| ETIM 8                  | EC000322                                                                                      |
| ETIM 7.0                | EC000322                                                                                      |
| ECLASS 8.0              | 27400604                                                                                      |