

MOTOR APG MONOFASICO

USO GENERAL, ABIERTO

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño de alta eficiencia Capacitor de arranque / Capacitor de trabajo
- Aislamiento Clase F
- Uso continuo
- Rango de voltaje extendidos 110-127/220-254 Volts
- Rotación reversible (CW/CCW)
- Temperatura Ambiente 40° C
- Armazón 48Y con flecha 5/8" Diam. X 1.88" largo, 3 1/2" altura de flecha y base de montaje armazón 56



Cumple o excede niveles de eficiencia NOM-014



BASE RÍGIDA

HP	RPM	VOLTS	ARMAZON	NUM. DE CATALOGO	MODELO	STOCK	PRECIO LISTA (MXP)	MULT	F.L. AMPS	PESO (LBS)	DIM "C"	FACTOR DE SERVICIO
1/4	3600	110-115/208-230	48Y	JR001	K48AA81F07CX	✓	\$2,428	M5	3.82/1.91	726	9.62	1.35
	1800	110-115/208-230	48Y	JR002	K48AA85F07CX	✓	\$2,190	M5	4.82/2.41	771	9.85	1.35
1/3	3600	110-115/208-230	48Y	JR003	K48AA82F07CX	✓	\$2,251	M5	7.2/3.6	8.16	9.75	1.35
	1800	110-115/208-230	48Y	JR004	K48AA86F07CX	✓	\$2,372	M5	5.86/2.93	9.07	10.1	1.35
1/2	3600	110-115/208-230	48Y	JR005	K48AA83F07CX	✓	\$2,867	M5	7.8/3.9	10.43	9.97	1.25
	1800	110-115/208-230	48Y	JR006	K48AA87F07CX	✓	\$2,493	M5	7.90/3.95	11.34	10.73	1.25
3/4	3600	110-115/208-230	56	JR007	K48AA84F07CX	✓	\$3,105	M5	11.0/5.5	11.79	10.25	1.25
	1800	110-115/208-230	56	JR008	K56AC52F07CX	✓	\$3,017	M5	10.8/5.4	13.15	11.983	1.25
1	3600	110-115/208-230	56	JR009	K56AC48F07CX	✓	\$3,495	M5	13.4/6.7	13.61	10.84	1.25
	1800	110-115/208-230	56	JR010	K56AC53F07CX	✓	\$3,227	M5	11.9/5.95	16.33	12.353	1.25
1 1/2	3600	110-115/208-230	56	JR011	K56AC49F07CX	✓	\$3,982	M5	18.0/9.0	18.14	11.72	1.15
	1800	110-115/208-230	56	JR012	K56AC54F07CX	✓	\$3,527	M5	18.08/9.04	19.96	13.353	1.15
2	3600	110-115/208-230	56	JR013	K56AC50F07CX	✓	\$4,247	M5	26.4/13.2	17.24	12.22	1.15
	1800	110-115/208-230	56	JR014	K56AC55F07CX	✓	\$4,667	M5	26.8/13.5	22.68	14.353	1.15
3	3600	110-115/208-230	56	JR015	K56AC51F07CX	✓	\$7,332	M5	32.5/16.25	22.68	13.17	1.15

✓ Normalmente en stock de México. Consulte disponibilidad con su asesor de ventas o servicio al cliente, o en la página de comercio electrónico de Regal® latam.regalbeloit.com