


VOLTECK CÓDIGO: 40002 CLAVE: CAUR-210

Metro de cable uso extra rudo 2 x 10 AWG en rollo de 100 m

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico individual de PVC
- Colores para facilitar su identificación de las instalaciones eléctricas: El color blanco como neutro y color negro como activo
- Resistente a la abrasión, humedad y agentes químicos



Cable de uso extra rudo



Formado por tres conductores de cobre suave. Alta resistencia a la abrasión, humedad y agentes químicos.



PRECAUCIÓN

Si por un cable se hace pasar una corriente mayor a la que puede soportar, podrá sufrir un sobrecalentamiento o incendio y causar desperdicio de energía.

**HECHO
EN
MÉXICO**

10 AWG

Calibre

600 V

Tensión máxima

Especificaciones técnicas

Número de conductores	2
Número de hilos por conductor	105
Capacidad máxima	30 A
Diámetro exterior*	11.76 mm
Sección transversal*	5.26 mm²
Espesor de aislamiento cubierta*	1.10 mm
Temperatura de operación ambiente húmedo	45 °C
Temperatura máxima ambiente seco	50 °C
Temperatura máxima sobrecarga	60 °C
Temperatura máxima cortocircuito	75 °C

*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura

Datos de empaque

Empaque individual: Rollo de 100 m

Empaque logístico Cantidad

Inner 100

Pallet 4500

Certificaciones y garantías

NOM

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

climasmonterrey.com

Servi Climas y Calefacciones Monterrey S.A DE C.V
Av.Cristóbal Colon Ote #1032 Col.Centro C.P 64000
Nuevo León México
<https://www.climasmonterrey.com>

Calibre

Se categorizan de acuerdo con el sistema AWG (American Wire Gauge).

Mientras más pequeño sea el número AWG, mayor será el diámetro del cable.

> AWG =

< AWG =

Un mayor diámetro permite al cable conducir más corriente (amperios).



USOS MÁS COMÚNES

AWG / CALIBRE
3 CONDUCTORES

→ 10 ←



→ 12 ←



→ 14 ←



Industrial o doméstico, alimentador de herramientas portátiles o semiportátiles, taladros, sopladoras, sierras, pulidoras y donde se requieran conexiones flexibles, como en: lámparas, reflectores, control de pozos profundos, etc.

Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico individual de PVC



2 Conductores

Cubierta de PVC

[climasmonterrey.com](https://www.climasmonterrey.com) 

Servi Climas y Calefacciones Monterrey S.A DE C.V
Av.Cristóbal Colon Ote #1032 Col.Centro C.P 64000
Nuevo León México
<https://www.climasmonterrey.com>